

چسب بتن RGB 330

معرفی محصول :

مایع غلیظ سفید رنگ است که دارای کاربرد های متعددی می باشد. این محصول به عنوان یک افزودنی در بتن و ملات های پایه سیمانی و هم به عنوان پیوند دهنده و آب بند کننده بتن مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده بر پایه اکریلیک بوده و پس از خشک شدن غیر محلول در آب می باشد و دارای ویژگی ربایش مخصوص و توسعه اتصال محکم ملات جدید به بتن قدیمی می باشد.

عملکرد محصول و تاثیر آن بر روی بتن سخت شده :

برای استفاده از این محصول در بتن یا ملات، کافی است آن را با نسبت های مناسب با آب رقیق نموده و محلول به دست آمده را به عنوان آب مصرفی استفاده نمایید. بتن یا ملات تولید شده به این روش پس از خشک شدن ، آب بند می باشد و پایداری خمشی بسیار زیادی نسبت به بتن مشابه فاقد افزودنی دارد. ملات پیوند دهنده بتن تازه به بتن سخت شده از اختلاط یک پیمان چسب ، یک پیمان آب و چهار پیمان سیمان به دست می آید و از این محصول میتوان برای عمل آوری ملات های تعمیری استفاده نمود ، مشروط به اینکه بلافاصله پس از اتمام تعمیر روی سطوح تعمیری با محلول رقیق شده آن پوشش داده شود. بتن و ملات حاوی چسب بتن نفوذ پذیری بسیار کمی دارند و در نتیجه از پایداری بسیار خوبی در برابر عوامل جوی برخوردارند. این افزودنی علاوه بر اثراتی که بر بتن تازه دارد و به آنها اشاره شد، دوام بتن سخت شده را نیز افزایش می دهد، نفوذ پذیری آن را کاهش داده و پایداری بتن را در برابر نفوذ یون کلر افزایش می دهد.

مشخصات فنی :

- شکل ظاهری : مایع غلیظ
- رنگ : سفید
- عدد قلیایی: ۹ تا ۱۰
- وزن مخصوص: ۱/۰۰ تا ۱/۲۰ گرم بر سانتی متر مکعب (در ۲۰ درجه سانتیگراد)
- مقدار کلر: کمتر از ۰/۱ درصد

دفتر تهران : گیشا ، نبش خیابان ۱۷ ، پلاک ۲۵۶ ، واحد ۱۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۲۴۸۵۰۸-۰۲۱-۸۸۲۴۷۹۷۶-۰۲۱-۸۸۲۵۵۹۸۷

سازگاری:

این محصول با تمامی مخلوط های بتنی حاوی میکروسیلیس، خاکستر بادی، سیمان های آمیخته و ملات های ساختمانی سازگار است ، ولی نباید با هیچ افزودنی دیگری از قبیل مخلوط شود. چنانچه احتیاج به مصرف سایر افزودنی ها در بتن یا ملات باشد ، بایستی به طور جداگانه و پس از اختلاط افزودنی به مخلوط بتن اضافه گردد.

مزایا:

- تقویت مقاومت کششی و فشاری
- سازگاری با کلیه انواع سیمان
- مقرون به صرفه

میزان مصرف:

بین ۱۰ تا ۲۰ درصد وزن سیمان

بسته بندی:

4 و 20 کیلوگرمی قابل می باشد.

شرایط نگهداری :

این محصول را بایستی در ظروف اصلی و در مکان سر پوشیده به دور از تابش مستقیم نور خورشید، بارندگی و بر روی پالت و در دمای +5 تا +40 درجه سانتیگراد نگهداری نمود.

احتیاط و ایمنی :

این محصول محتوی ماده خطرناک نیست. در صورت تماس با چشم ها بلافاصله به مدت 15 دقیقه با آب شستشو داده و به پزشک مراجعه کنید. در هنگام کار با این محصول از وسایل حفاظت فردی استفاده نمایید.

دفتر تهران : گیشا ، نیش خیابان ۱۷، پلاک ۲۵۶ ، واحد ۱۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۲۴۸۵۰۸-۰۲۱-۸۸۲۴۷۹۷۶-۰۲۱-۸۸۲۵۵۹۸۷