

بتونه کاسماتیک PC 100

معرفی محصول :

بتونه کاسماتیک نوعی خمیر سیمانی تقویت شده با افزودنی های پلیمری است که با افزودن آب آماده مصرف می شود. از این ماده به منظور رفع ترک های ریز سطحی و پرکردن خلل و فرج های سطوح سیمانی و بتنی استفاده می شود. دو دو رنگ سفید تولید می شود .

مزایا :

- امکان اجرا بر روی سطوح عمودی و افقی
- سهولت در اجرا
- مقاوم در برابر سیکل های ذوب و یخبندان
- دستیابی به سطحی صاف و یکدست
- چسبندگی بالا به لایه زیرین

موارد کاربرد :

- آماده سازی سطوح قبل از اجرای مصالح دکوراتیو و رنگ آمیزی
- آماده سازی سطوح بتنی قبل از اجرای پوشش های آب بند
- رفع ترک های ریز سطحی
- پر نمودن خلل و فرج ها و هموار سازی سطوح سیمانی و بتنی

مشخصات فنی :

- شکل ظاهری : پودر
- مشخصات رنگ : سفید و خاکستری
- یون کلر : ندارد

دفتر تهران : گیشا ، نیش خیابان ۱۷ ، پلاک ۲۵۶ ، واحد ۱۴

تلفن : ۰۲۱-۸۸۲۴۸۵۰۸-۰۲۱-۸۸۲۴۷۹۷۶-۰۲۱-۸۸۲۵۵۹۸۷

دستورالعمل مصرف :

بسته به مقدار ترک ها، حفره ها و ناهمواری سطوح، حدود 1.8 تا 2 کیلوگرم پودر بتونه کاسماتیک برای اجرای یک متر مربع به ضخامت 1 میلی متر مورد نیاز می باشد.

توجه :

همیشه آن مقدار از پودر را با آب مخلوط نمایید که حداکثر در مدت زمان 15 دقیقه مورد استفاده قرار گیرد. پس از نیمه خشک شدن بتونه اجرا شده سطوح را حداقل 36 ساعت با اسپری نمودن آب یا به وسیله عایق های رطوبتی مرطوب نگهدارید.

بسته بندی :

پاکت ۲۵ کیلوگرمی قابل عرضه می باشد

شرایط نگهداری :

بایستی در ظروف اصلی و درمکان سرپوشیده به دور از تابش نور خورشید و رطوبت بروی پالت و در دمای +۳ تا +۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود مدت استفاده از این محصول ۲۴ ماه می باشد.

دفتر تهران : گیشا ، نبش خیابان ۱۷ ، پلاک ۲۵۶ ، واحد ۱۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۲۴۸۵۰۸-۰۲۱-۸۸۲۴۷۹۷۶-۰۲۱-۸۸۲۵۵۹۸۷