

پرایمر آببند جزء LCWP 150 C

معرفی محصول :

این محصول به عنوان یک لایه آببند کننده و همچنین پیوند دهنده قوی بین سطح زیرین و مواد عایق در رمپ ها، محوطه ها و پشت بام ها می باشد مایع غلیظ سفید رنگ که دارای کاربرد های متعددی می باشد. این محصول به صورت کاملا خاص برای مواد عایق طراحی و تولید شده که با ایجاد چسبندگی بالا از جدا شدن و کنده شدن مواد آب بند از سطح زیرین جلوگیری می کند. همچنین به دلیل اینکه محصول با پایه آب تولید و عرضه می گردد ، بر روی سطوح مرطوب نیز قابل اجرا بوده و بعد از خشک شدن کارایی خود را حفظ می نماید.

این محصول با تمام سطوح سیمانی و سنگ و ... سازگار می باشد.

عملکرد محصول:

محصول بعد از اجرا بر روی سطح مورد نظر و رسیدن به گیرش اولیه به صورتی که با لمس آن حالت چسبندگی را حس کنید و با نفوذ به لایه های زیرین تا حدود زیادی خلل و فرج را پر کرده و یک لایه چسبناک را ایجاد می کند و باعث چسبندگی مواد عایق شده و همچنین نفوذ پذیری لایه زیرین را تا حد چشمگیری کاهش داده و پایداری بتن را در برابر نفوذ یون کلر افزایش می دهد.

مشخصات فنی :

- شکل ظاهری : مایع غلیظ

- رنگ : سفید

- عدد قلیایی : ۹ تا ۱۰

- وزن مخصوص : ۱/۰۰ تا ۱/۲۰ گرم بر سانتی متر مکعب (در ۲۰ درجه سانتیگراد)

- مقدار کلر : ندارد

دفتر تهران : گیشا ، نبش خیابان ۱۷ ، پلاک ۲۵۶ ، واحد ۱۴

تلفن: 021-88248508-021-88247976-021-88255987

مزایا :

- قابلیت اجرای آسان با برس
- چسپندگی بالا به بتن، مصالح ساختمانی، سنگ و ...
- مقرون به صرفه

میزان پوشش و نحوه ی مصرف:

بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم برای هر متر مربع

تذکر: سطح مورد نظر باید عاری از هرگونه مواد روغنی و ملات های سست بوده و مواد را مطابق با دستور عمل و به میزان کافی بر روی سطح مورد نظر با برس، غلطک و یا قلمو اجرا کنید. توجه داشته باشید سطح باید کاملاً پوشیده شده و در دو مرحله اجرا گردد و در مرحله دوم هر بار متناسب با مقدار پوشش مواد آب بند و به صورت مرحله به مرحله اجرا گردد و از اجرای لایه های بعدی بر روی چسب کاملاً خشک شده خودداری کنید. مواد باید بصورت یکنواخت و کامل پخش شود و از جمع شدن و ایجاد حوضچه بر روی سطح جلوگیری شود و پس از حصول اطمینان از ماندن اثر انگشت بر روی چسب ، لایه بعدی (مواد آب بند) اجرا گردد.

بسته بندی:

۲۰ و ۴ کیلوگرمی عرضه می گردد

نگهداری :

این محصول در ظروف اصلی و در مکان سر پوشیده به دور از تابش مستقیم نور خورشید ، بارندگی و بر روی پالت و در دمای ۵+ تا ۴۰+ درجه سانتیگراد و. مدت نگهداری این محصول ۱۰ ماه است.

احتیاط و ایمنی :

محتوی ماده خطرناک نیست. در صورت تماس احتمالی با چشم ها بلافاصله آن را به مدت 15 دقیقه با آب شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید. در هنگام کار با این محصول از وسایل حفاظت فردی استفاده کنید.

دفتر تهران : گیشا ، نبش خیابان ۱۷ ، پلاک ۲۵۶ ، واحد ۱۴

تلفن: 021-88248508-021-88247976-021-88255987