

فوق روان کننده کربوکسیلات بر پایه لیگنو RCL 350 S

معرفی محصول:

این محصول قادر است کارایی بتن را برای زمانی طولانی حفظ نماید و از بروز درزهای سرد در بتن ریزی های ناپیوسته جلوگیری نماید ، ضمن اینکه برای مصرف در بتن های توانمند که نیازمند کسب مقاومت های زیاد و عملکرد خوب هستند مناسب است. برای بتن ریزی در مناطق آب و هوایی معتدل و گرم طراحی شده است . این محصول فاقد کلر بوده و مطابق با استاندارد ASTM C-494 TYPE B,D,G استاندارد ملی ایران به شماره ۲۹۳۰ و سایر استانداردهای بین المللی تولید می شود و با انواع سیمان ها سازگار است. بدیهی است با توجه به تنوع ویژگی های سیمان و سنگدانه در هر پروژه ، انجام آزمایش های اولیه ضروری است.

عملکرد محصول و تاثیر آن بر روی بتن سخت شده :

این محصول بر پایه این محصول پلی کربوکسیلات اتر بوده و دارای زنجیره های جانبی مولکولی می باشد. با روان کننده های متداول در عمل تفاوت می کند در شروع آب گیری همانند روان کننده های متداول با افزایش الکتریسیته ساکن ذرات سیمان را به خوبی پخش می کند. در ادامه حضور زنجیره های جانبی باعث ممانعت شدید از تجمع مجدد ذرات سیمان می شود و کماکان آنها را به صورت مجزا و پخش شده نگه می دارند. این رفتار پدید آورنده بتنی روان با حفظ کارایی عالی در مقادیر آب بسیار کم می باشد . علاوه بر اثرات این افزودنی بر بتن تازه که در ساخت و ریختن بتن کاملاً چشم گیر است ، بر بتن سخت شده نیز تاثیر مطلوبی دارد. از آن جمله می توان به افزایش مقاومت فشاری در سنین اولیه و در دراز مدت، افزایش مقاومت خمشی ، بهبود مدول الاستیسیته ، بهبود چسبندگی به آرماتورها و فولاد ، مقاومت بهتر در برابر کربناسیون، نفوذپذیری کمتر، پایداری بهتر در برابر عوامل آسیب رسان محیطی، کاهش انقباض ، خزش و دوام بیشتر اشاره نمود.

دفتر تهران : گیشا ، نبش خیابان ۱۷ ، پلاک ۲۵۶ ، واحد ۱۴

تلفن: 021-88247976-021-88255987-021-88248508

مشخصات فنی:

- شکل ظاهری: مایع روان

- رنگ: قهوه ای روشن

- وزن مخصوص: ۱/۰۸ تا ۱/۱ گرم بر سانتی متر مکعب (در ۲۰ درجه سانتیگراد) - عدد

قلیایی: ۵ الی ۶

میزان مصرف:

مصرف متداول بین ۰/۴ تا ۱/۱ در صد وزن سیمان می باشد.

بسته بندی:

۲۰، ۲۲۰ و ۱۱۰۰ کیلوگرمی قابل عرضه می باشد

شرایط نگهداری:

در ظروف اصلی و در مکان سر پوشیده و به دور از تابش مستقیم نور خورشید، بارندگی، فشار اضافی و بر روی پالت و در دمای ۵+ تا ۴۰+ درجه سانتیگراد نگهداری شود. مدت نگهداری از این محصول ۱۰ ماه می باشد.

احتیاط و ایمنی:

محتوی ماده خطرناک نیست. در صورت تماس احتمالی با چشم ها بلافاصله آن را به مدت ۱۵ دقیقه با آب شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید. در هنگام کار با این محصول از وسایل حفاظت فردی استفاده کنید.

دفتر تهران: گیشا، نبش خیابان ۱۷، پلاک ۲۵۶، واحد ۱۴

تلفن: 021-88247976-021-88255987-021-88248508