

پرایمر پلیمری کم ضخامت LPW 140

معرفی محصول :

مایع غلیظ سفید رنگ است که دارای کاربردهای متعددی می باشد. این محصول به عنوان یک افزودنی در بتن و ملات های پایه سیمانی و هم به عنوان پیوند دهنده و آب بند کننده بتن مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده بر پایه اکریلیک بوده و پس از خشک شدن غیر محلول در آب می باشد و دارای ویژگی ربایش مخصوص و توسعه اتصال محکم ملات جدید به بتن قدیمی می باشد.

عملکرد محصول و تاثیر آن بر روی بتن سخت شده :

برای استفاده از این محصول کافی است آن را با نسبت های مساوی با آب رقیق نموده و محلول بدست آمده را بصورت یک لایه نازک بر روی لایه قدیمی اجرا کنید. این محصول علاوه بر ایجاد یک لایه آب بند کننده بر روی بتن قدیمی باعث چسبندگی لایه جدید به قدیمی می گردد. محصول به راحتی با برس قابل اجرا می باشد.

مشخصات فنی :

- شکل ظاهری : مایع غلیظ

- رنگ : سفید

- عدد قلیایی : ۹ تا ۱۰

- وزن مخصوص : ۱/۰۰ تا ۱/۲۰ گرم بر سانتی متر مکعب (در ۲۰ درجه سانتیگراد)

- مقدار کلر : کمتر از ۰/۱ درصد

مزایا :

- قابل اجرای آسان با برس

- چسبندگی بالا به بتن ، مصالح ساختمانی ، سنگ و.....

- سازگاری با انواع کلیه سیمان ها

- مقرون به صرفه

دفتر تهران : گیشا ، نبش خیابان ۱۷ ، پلاک ۲۵۶ ، واحد ۱۷

تلفن : ۰۲۱-۸۸۲۴۸۵۰۸-۰۲۱-۸۸۲۴۷۹۷۶-۰۲۱-۸۸۲۵۵۹۸۷

سازگاری:

این محصول با تمامی مخلوط های بتنی حاوی میکروسیلیس ، خاکستر بادی ، سیمان های آمیخته و ملات های ساختمانی سازگار است ، ولی نباید با هیچ افزودنی دیگری از قبل مخلوط شود. چنانچه احتیاج به مصرف سایر افزودنی ها در بتن یا ملات باشد ، بایستی به طور جداگانه به مخلوط بتن اضافه شود.

مقدار پوشش :

۶ تا ۸ متر مربع به ازای هر لیتر

راهنمایی جهت اجرا :

بعد از مخلوط نمودن با آب و رقیق کردن محصول به مقدار تعیین شده و نسب تعیین شده بصورت کامل با میکسر برقی هم بزنید تا کاملا یکنواخت گردد سپس با برس ، غلطک و با قلمو بر روی سطح مورد نظر اجرا گردد و بصورت کامل پخش گردد.

لازم بذکر است از رقیق کردن زیاد محصول و بیشتر از نسبت تعیین شده خودداری کرده و بعد از حصول اطمینان از ماندن اثر انگشت روی چسب لایه بعدی بتن ملات پلیمری کم ضخامت اجرا گردد. لازم بذکر است سطح باید عاری از مواد روغنی و لایه های سست باشد.

بسته بندی:

۵ و ۲۰ کیلوگرمی قابل عرضه می باشد.

شرایط نگهداری :

این محصول را بایستی در ظروف اصلی و در مکان سر پوشیده به دور از تابش نور خورشید ، رطوبت بر روی پالت نگهداری و در دمای ۳+ تا ۳۵+ درجه سانتیگراد و مدت نگهداری این محصول ۱۲ ماه می باشد

احتیاط و ایمنی :

محتوی ماده خطرناک نیست. در صورت تماس احتمالی با چشم ها بلافاصله آن را به مدت ۱۵ دقیقه با آب شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید. در هنگام کار با این محصول از وسایل حفاظت فردی استفاده کنید.

دفتر تهران : گیشا ، نبش خیابان ۱۷ ، پلاک ۲۵۶ ، واحد ۱۷

تلفن: ۰۲۱-۸۸۲۴۸۵۰۸-۰۲۱-۸۸۲۴۷۹۷۶-۰۲۱-۸۸۲۵۵۹۸۷-۰۲۱