

روان کننده ملامین RM 100

معرفی محصول:

این محصول ضمن ایجاد روانی مناسب و کارایی مطلوب باعث پخش شدگی نسبتاً کامل سیمان در بتن می گردد که این امر علاوه بر استفاده مفید و کار آمد از سیمان می تواند بتن را تاحدی نفوذناپذیر کند و می تواند با کارایی و اسلامپ ثابت تا حدود 25 درصد کاهش آب دهد. این فوق روان کننده باعث تسریع در زمان گیرش سیمان می شود و برای مناطق معتدل و سرد و جاهای که نیاز به قالب برداری سریع و همچنین برای ساخت قطعات پیش ساخته بسیار مناسب می باشد.

عملکرد محصول :

عدم جداشدگی در بتن و حفظ خاصیت خمیری آن و همچنین حرکت سیال و روان بتن در قالب و در بین میلگردهای با تراکم زیاد، نیاز اساسی به استفاده این فوق روان کننده را ملزم می کند. با اینکه این ماده برای بسیاری از بتن ها با اسلامپ معمولی کارایی خوبی دارد در عین حال برای ساخت بتن توانمند با اسلامپهای بالای ۲۰۰ میلی متر بسیار مناسب است.

حفظ یکپارچگی بین سنگدانه ها و ذرات سیمان از مزیت های اساسی می باشد. و این فوق روان کننده نیز برای بتن های آماده توصیه می گردد.

مزیت ها محصول :

- بخش یکنواخت سیمان و امکان تولید بتنی همگن و یکدست
- سازگاری با انواع سیمان
- جلوگیری از ترک های سطحی در ضخامت کم
- مناسب جهت قطعات پیش ساخته
- بدلیل بی رنگ بودن مناسب برای بتن های رنگی و سیمان سفید
- رسیدن به بتن نفوذ ناپذیر، فشرده بادوام زیاد

دفتر تهران : گیشا ، نبش خیابان ۱۷، پلاک ۲۵۶ ، واحد ۱۴

تلفن: 021-88247976-021-88255987-021-88248508

مشخصات فنی:

- شکل ظاهری: مایع

- رنگ: بیرنگ

- مقدار کلر: ففاقد یون کلر

- PH: $10/5 \pm 0.5$

- جرم مخصوص: 1.17 ± 0.02

میزان مصرف:

بین ۰.۵ تا ۲ درصد وزن سیمان

بسته بندی:

۲۰ ، ۲۲۰ و ۱۱۰۰ کیلوگرمی قابل عرضه می باشد.

شرایط نگهداری:

در ظروف اصلی و در مکان سر پوشیده و به دور از تابش مستقیم نور خورشید ، بارندگی ، فشار اضافی و بر روی پالت ، در دمای ۵+ تا ۴۰+ درجه سانتیگراد و مدت نگهداری از این محصول ۱۰ ماه می باشد. در صورت انجماد می توان آن را به آرامی گرم کرد تا بازیافت شود.

احتیاط و ایمنی:

محتوی ماده خطرناک نیست. در صورت تماس احتمالی با چشم ها بلافاصله آن را به مدت ۱۵ دقیقه با آب شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید. در هنگام کار با این محصول از وسایل حفاظت فردی استفاده کنید.

دفتر تهران: گیشا، نبش خیابان ۱۷، پلاک ۲۵۶، واحد ۱۴

تلفن: 021-88247976-021-88255987-021-88248508