

روغن قالب FO 135

معرفی محصول :

ترکیبی از روغنهای معدنی پالایش شده و مواد امولسیوننی است که یک الیه نازک پایدار و چرب را روی جدار قالب ایجاد می کند. استفاده از این ماده برای قالبهای فلزی، پلاستیکی و چوبی باعث سهولت قالب برداری به صورت سریع، تمیز و آسان بدون آسیب به سطح بتن خواهد شد .

مزایا:ک

- کاهش آلوده سازی سطح بتن
- افزایش عمر مفید قالب ها
- چسبندگی مطلوب به قالب و در نتیجه سهولت جداسدن بتن از قالب
- جلوگیری از ایجاد حفره های هوا در سطح بتن
- عدم ایجاد الیه چرب در سطح بتن
- سهولت رهاسازی قالب و عدم پوسته شدن و قلوه کن شدن بتن

مشخصات فنی :

- رنگ: قهوه ای روشن
- بسته بندی: 20 و 220 کیلوگرمی
- وزن مخصوص: $20/2 \pm 58/2$ کیلوگرم بر لیتر
- میزان مصرف: یک لیتر روغن قالب، سطحی در حدود 10 مترمربع را پوشش میدهد

شرایط نگهداری:

در ظروف اصلی و در مکان سرپوشیده و به درو از تابش مستقیم نور خورشید، بارندگی، فشار اضافی و بروی پالت و دمای 5 تا 35+ درجه سانتیگراد نگهداری و مدت نگهداری از این محصول 12 ماه می باشد.

دفتر تهران : گیشا ، نبش خیابان ۱۷ ، پلاک ۲۵۶ ، واحد ۱۴

تلفن : ۰۲۱-۸۸۲۴۸۵۰۸-۰۲۱-۸۸۲۴۷۹۷۶-۰۲۱-۸۸۲۵۵۹۸۷

نحوه اجرا:

یک لایه روغن قالب را به وسیله قلم مو، پارچه و یا اسپری بر روی قالب اجراء نمائید. این ماده بصورت آماده مصرف می باشد و تنها در هنگام مصرف می بایست به صورت مطلوب هم زده شود. اجرای روغن قالب بایستی در حداقل فاصله زمانی قبل از بتن ریزی انجام پذیرد. در صورتی که بنا به دلایلی این فاصله زمانی به طول انجامید، مجدداً از چرب بودن قالبها اطمینان حاصل نمائید. هنگامی که روغن قالب روی سطح قالب اعمال شد، به هیچ وجه نباید پس از روغن کاری در مجاورت آب قرار گیرد

نکات مهم:

- از اضافه کردن آب یا هرگونه ماده دیگر به این محصول خودداری نمائید.
- در شرایطی که تابش شدید آفتاب و یا وزش باد موجب خشک شدن غیرمتعارف قالبها می شود
- بایستی ضخامت اولیه روغن قالب را کمی بیشتر کرد تا در هنگام بازکردن قالبها از چسبیدن احتمالی آن به بتن جلوگیری گردد
- حمل و نقل: بی خطر

احتیاط و ایمنی:

محتوی ماده خطرناک نیست در صورت تماس احتمالی با چشم ها بلافاصله آن را به مدت 15 دقیقه با آب شستشو داده و به پزشک مراجعه شود. در هنگام کار با این محصول از وسایل حفاظت غ=فردی استفاده کنید.

دفتر تهران : گیشا ، نبش خیابان ۱۷ ، پلاک ۲۵۶ ، واحد ۱۴

تلفن : ۰۲۱-۸۸۲۴۸۵۰۸-۰۲۱-۸۸۲۴۷۹۷۶-۰۲۱-۸۸۲۵۵۹۸۷