

سیلر براق کننده بر پایه آب WSE 411

معرفی محصول:

این محصول بر پایه آب طراحی گردیده است که با توجه به گرانی مناسب و خاصیت نفوذ دارای قدرت ترکندگی بالا در پروفایل‌های ایجاد شده سطوح اجرایی مورد نظر می باشد و با توجه به طراحی خاص خود دارای چسبندگی بالا به انواع سطوح بتنی می باشد . همچنین این محصول با توجه به قدرت الاستیسته مناسب، تنش های وارده از طرف بستر را به خوبی تحمل کرده و به همین جهت تولید گرد و خاک و عدم نفوذ آب و چربی تاثیر مثبت خواهد داشت.

کاربرد:

- بر روی سطح بتنی مانند بتن استامپی
- بر روی نمای داخلی و خارجی ساختمان جهت آبندی سطح
- محافظت از سطوح گچی، آهکی و کاهگلی

مزایا:

- به دلیل اندازه ذرات کوچک محصول نفوذ خوبی به بستر داشته و مقاومت نفوذ پذیری سطح را افزایش می دهد.
- حفاظت و آب بندی سطوح خارجی مانند پیاده رو ها و نمای ساختمان
- حفاظت و به عمل آوری سطوح بتنی
- قابل استفاده بر روی بتن های استامپی (منقش)
- حفاظت و آب بندی سطوح آهکی و گچی

دفتر تهران : گیشا ، نبش خیابان ۱۷ ، پلاک ۲۵۶ ، واحد ۱۴

تلفن : ۰۲۱-۸۸۲۴۸۵۰۸-۰۲۱-۸۸۲۴۷۹۷۶-۰۲۱-۸۸۲۵۵۹۸۷

مشخصات فنی :

- تعداد اجزا : یک جزئی
- براقیت : مات
- حالت فیزیکی: مایع
- مشخصات رنگ : بی رنگ
- بازدهی تقریبی: 200 تا 400 گرم در هر مترمربع
- چگالی : $0,02 \pm 1,04$ گرم بر سانتی مترمکعب
- محتوای جامد : 0.1 ± 35
- میزان مصرف : 150 الی 250 گرم
- ضخامت مناسب اجرایی: بین 50 تا 200 میکرون
- زمان خشک شدن: 6 تا 12 ساعت

آماده سازی سطح:

سطح مورد نظر بایستی عاری از هر گونه آلودگی گردد ، به همین منظور می توان از روش هایی همچون اعمال فشار باد ، شستشو با شوینده هاو تینرها،متناسب با سیستم رنگ آمیزی ، عمرسرویس دهی مورد نظر ، شرایط جوی و جنس سطح استفاده نمود.

شرایط محیط اجرا :

بهترین درجه حرارت محیط و سطح کار حین اجرا بین +۵ تا +۳۵ درجه سانتیگراد می باشد.برای حصول کیفیت مناسب توصیه می گردد اجرا حتی الامکان در محیط های سرپوشیده انجام شود.مدت نگهداری این محصول ۱۲ ماه می باشد.

بسته بندی:

۴ و ۲۰ کیلوگرمی قابل عرضه می باشد.

دفتر تهران : گیشا ، نبش خیابان ۱۷ ، پلاک ۲۵۶ ، واحد ۱۴

تلفن : ۰۲۱-۸۸۲۴۸۵۰۸-۰۲۱-۸۸۲۴۷۹۷۶-۰۲۱-۸۸۲۵۵۹۸۷

روش اجرا:

پس از سخت شدن اولیه سطح بتنی، سیمانی و یا گچی، با غلطک و یا قلمو بصورت یکنواخت و عدم جمع شدگی محصول در یک نقطه اعمال گردد. پیشنهاد می گردد، محصول بصورت خالص استفاده شود ولی با توجه به شرایط اجرا و بستر مورد نظر، می توان سیلر را تا ۵۰ درصد با آب تمیز رقیق نمود.

تجهیزات اجرا:

- قلم مو و غلطک
- سم پاش موتوری
- سم پاش دستی

نکات ایمنی:

حتی الامکان توصیه می گردد از لوازم ایمنی مناسب استفاده و در صورت تماس با پوست و چشم با آب زیاد شستشو گردد.

دفتر تهران: گیشا، نبش خیابان ۱۷، پلاک ۲۵۶، واحد ۱۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۲۴۸۵۰۸-۰۲۱-۸۸۲۴۷۹۷۶-۰۲۱-۸۸۲۵۵۹۸۷